

LÁMPARAS LED DICROICAS



LÁMPARAS LED DICROICAS

Las DICROICAS LED TACOMA® están diseñadas para brindar una iluminación focalizada y eficiente, ideal para realzar detalles y crear ambientes acogedores. Para iluminación general con un ángulo de apertura de 120° o 38°. Reemplazo directo de modelos halógenos con base GU-10 sin necesidad del uso de transformador. Opciones de luz cálida, neutra y fría.

TACOMA
ILUMINACIÓN LED

LÁMPARAS LED DICROICAS



Encendido
instantáneo



IP 20



No
dimerizable



50.000x
Encendido



120°

5W - 7W





38°

5W - 7W

CARACTERÍSTICAS

Potencia	5W	7W	5W	7W
Modelo	5WGU10	7WGU10	5WGU10	7WGU10
SKU	5501 - 5502	5503 - 5504	5505 - 5506	5507 - 5508
Lumens Totales	450 Lm	560 Lm - 700 Lm	450 Lm	630 Lm - 700 Lm
Eficiencia energética	90 Lm/Watt	80 Lm/Watt - 100 Lm/Watt	90 Lm/Watt	75 Lm/Watt - 100 Lm/Watt
Tensión	220-240Vca ~ 50/60Hz	220-240Vca ~ 50/60Hz	220-240Vca ~ 50/60Hz	220-240Vca ~ 50/60Hz
Apertura disponible	120°	120°	38°	38°
Temperatura de color	3000°K - 6000°K	3000°K - 6000°K	3000°K - 6000°K	3000°K - 6000°K
Dimerizable	No	No	No	No
Encendido	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Base	GU10	GU10	GU10	GU10
Vida útil	25.000 hs.	15.000 hs.	12.000 hs.	12.000 hs.
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

MEDIDAS



LÁMPARAS LED DICROICAS



Encendido
instantáneo



IP 20



No
dimerizable



50.000x
Encendido



7W




7W

CARACTERÍSTICAS

Potencia	7W	7W	7W
Modelo	7WGU10	7WGU10	7WGU10
SKU	5509	5511 - 5513	5521 - 5522
Lumens Totales	700 Lm	630 Lm - 700 Lm	630 Lm - 700 Lm
Eficiencia energética	100 Lm/Watt	90 Lm/Watt - 100 Lm/Watt	90 Lm/Watt - 100 Lm/Watt
Tensión	220-240VCa ~ 50/60Hz	220-240VCa ~ 50/60Hz	220-240VCa ~ 50/60Hz
Apertura disponible	38°	38°	38°
Temperatura de color	4000°K	3000°K - 6000°K	3000°K - 5700°K
Dimerizable	No	No	No
Encendido	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20	IP20	IP20
CRI	> 80	> 80	> 80
Material	Plástico	Plástico	Plástico
Base	GU10	GU10	GU10
Vida útil	19.900 hs.	25.000 hs./19.900 hs.	25.000 hs./19.900 hs.
Garantía	2 años	2 años	2 años

MEDIDAS



LÁMPARAS LED DICROICAS



Encendido
instantáneo



IP 20



No
dimerizable



50.000x
Encendido



9W



12W

CARACTERÍSTICAS

	9W	12W
Potencia	9W	12W
Modelo	9WGU10	12WGU10
SKU	5514 - 5515	5516 - 5517
Lumens Totales	850 Lm	950 Lm
Eficiencia energética	94,44 Lm/Watt	79,16 Lm/Watt
Tensión	220-240VCa ~ 50/60Hz	160-265VCa ~ 50/60Hz
Apertura disponible	38°	38°
Temperatura de color	3000°K - 5700°K	3000°K - 6000°K
Dimerizable	No	No
Encendido	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20	IP20
CRI	> 80	> 80
Material	Plástico	Cerámica
Base	GU10	GU10
Vida útil	15.000 hs.	35.000 hs.
Garantía	2 años	2 años

MEDIDAS

